



CAJA DE PASO ESTANCO -90X90X75/90X90X55 –

CODIGO 23069/23068

ESPECIFICACIONES

Fijate siempre en el Grado de Protección IP. Este es el nivel de aislamiento contra el acceso de elementos extraños o peligrosos al interior de la caja, sobre todo polvo o agua.

Las cajas estancas de la Línea STARBOX proporcionan protección contra la penetración de polvo y chorros de agua.

MATERIALES

Estas cajas estancas están hechas con ABS blanco y burlette de PVC.

CONDICIONES DE SERVICIO NORMALES

La Línea estanca de STARBOX está especialmente diseñada para ambientes exteriores, sobre todo en la intemperie. Aun así, **para su correcto funcionamiento, es necesario que se cumplan algunas condiciones básicas, tal como el rango de temperatura durante la instalación: desde -5 °C hasta 60 °C.**

ABERTURAS DE INSTALACIÓN

En el caso de ser necesario antes de instalar cualquier caja estanca, es necesario realizar una serie de aberturas, según los usos a la que se someta.

- Tener en cuenta el diámetro del conector a acoplar.
- Colocar el conector para caño que brinde un acople exacto entre una caja y el caño que se utilice.

Recomendamos utilizar accesorios que permitan mantener el grado IP una vez instalado el producto.

INSTRUCTIVO DE MONTAJE

Una vez que las aberturas estén hechas, podrás proceder a instalar la caja. Te sugerimos cómo hacerlo.

1. Amurar la caja realizando cuatro calados —uno en cada esquina—
2. Luego del atornillado con cuatro tornillos de 8 mm o similar.
3. Asegurar que la caja esté perfectamente derecha, recomendamos utilizar un nivel de burbuja.
4. Instalar su tapa atornillándolo a la base con los tornillos suministrados. **Utilizá un destornillador tipo Phillips**
5. Recomendamos asegurarse que quede todo correctamente amurado y atornillado para que la caja no pierda su IP original.